

- Düşük yakıt tüketimi
- Döner tekerleklerle kolay taşıma
- Komple taşıyıcı plaka ile düşük vibrasyon
- 16 litrelik yakıt deposu kapasitesiyle uzun süreli çalışma



Teknik Özellikler	AK 8000 M / MS		AK 8000 T / TS		AK 10000 M / MS		AK 10000 T / TS	
Motor Marka ve Modeli	ANTOR 3 LD 510				ANTOR 4 LD 640			
Motor Tipi	Dizel Dört Zamanlı, Hava Soğutmalı							
Silindir Sayısı	1				1			
Motor Ağırlığı (kg)	60				98			
Silindir Hacmi (cm ³)	510				638			
Çap X Strok (mm x mm)	85/90				95/90			
Sıkıştırma Oranı	17,5:1				17,0:1			
Güç (3.000 d/dk) (bg)	12@3.000d/dk				13@3.000d/dk			
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı							
Enjeksiyon Sistemi	Direkt Enjeksiyon							
Yağ Kapasitesi (litre)	1,75				2,6			
Alternatör Marka ve Modeli	NSM Saccardo M100 LH		NSM Saccardo T100LA		Leroy Somer LSA36L12A 1/2		NSM Saccardo T100LB	
Faz Tipi	Monofaze		Trifaze		Monofaze		Trifaze	
Alternatör Ağırlığı (kg)	30		36		31		40	
Çıkış Gerilimi (volt)	230		230/400		230		230/400	
Frekans (Hz)	50							
Sürekli Çıkış Gücü (Amper)	30,4		19,5/12,2		38,5		21,7/14,4	
Sürekli Çıkış Gücü (kVA)	7		7		8,5		9,5	
Maks. Çıkış Gücü (kVA)	7,5		8		9		10	
Yakıt Tüketimi (litre/saat)	2,4				2,96			
Dış Ölçüler - (U x G x Y) (mm)	781x622x850				781x622x890			
Toplam Ağırlık (kg)	144	160*	150	166*	185	194*	194	203*
Yakıt Deposu Kapasitesi (lt)	19,5				19,5			

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.S teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Mayıs 2018
*Marşlı Modeller



Daima yanında

**ANADOLU MOTOR
ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.**
Şekerpınar Mah. Albayrak Sk.
No: 4 Çayırova 41420 Kocaeli
Tel : (0 262) 999 23 00
Faks : (0 262) 658 15 70
www.anadolumotor.com