



ANTRAC

Surmonter les difficultés

Avec son Moteur
Local Puissant
Il simplifie Votre Travail.




ANTRAC 820 BS



Toujours avec moi

www.anadolumotor.com

 [AntracGucUrunleri](https://www.facebook.com/AntracGucUrunleri)

▶ ANTRAC 820 BS

DIESEL

- 4 + 1 Boîte à Vitesses Domestique Antrac
- Moteur Local Antor 820 BS à Vibration Réduite
- Performance Exceptionnelle
- Garantie de 3 ans de Moteur Anadolu



ANTRAC

Surmonter les difficultés



Spécifications Techniques		ANTRAC 820BS			
Embraya	Non immergé. Diamètre du disque de garnissage = 160 mm. Embrayage de type automobile (parapluie)				
Arbres de prise de force (PTO)	PTO SUPÉRIEUR: À la vitesse du moteur, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vu de l'arrière.				
	PTO INFÉRIEUR: À la vitesse du contre-arbre, dans le sens antihoraire, vu de l'arrière (Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en marche arrière). 1ère vitesse: 722; 2ème Vitesse: 962; 3ème Vitesse: 1 444; 4ème Vitesse 1 954; Vitesse Arrière: 1 300 tours par minute. (À un régime moteur de 2 600 tr / min) Dimensions de l'arbre: B25x22-DIN5482				
Guidon	Réglable en 3 positions horizontales + 3 verticales.				
Rouesge	Jante: 5 "de largeur x 13" de diamètre		Pneus: 6,5 "x%80x13" Diamètre extérieur : 640 mm		
Transmission de Puissance	Boîte à Vitesses 4 avant + 1 arrière				
Diamètre extérieur des fraises	380 mm				
Dimensions des fraises (L x H x l x É)	Maximum 3 rangées par côté. Total 24 fraises. 235 x 76 x 55 x 6 mm. Acier spécial Mn-Cr-B.				
Diamètre extérieur des disques latéraux	380 mm (15")				
Moteur	AD820 BS Diesel. 17BG à 3 000 tr / min. Monocylindre, refroidit à l'air, lubrification forcée, arbre d'équilibrage				
Max. Inclinaison (Moteur)	Continu: 25°, Court terme: 35°				
Premier mouvement	Démarreur électrique				
Équipement électrique(Type illuminé.)	Alternateur intérieur de volant 12 Volts - 12 Ampères				
Largeur de travail (Labourage)	3 rangées de fraises de chaque côté: 1160 mm (maximum) 1 rangée de fraises de chaque côté: 820 mm (minimum)				
Poids (3 rangées de fraises)	Démarreur électrique: 265 kg				
Poids (avec roues)	Démarreur électrique: 285 kg				
Vitesse des fraises (tr/min) pour la vitesse du moteur de 2600 (AD820BS) / 3000 tr / min	1ère vitesse	2ème vitesse	3ème vitesse	4ème vitesse	Marche arrière
	57	76	114	155	75

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama S.A. se réserve le droit de modifier les informations techniques et les images du produit sans préavis. Septembre 2019



Toujours avec moi

**ANADOLU MOTOR
ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.**
Şekerpınar Mah. Albayrak Sok. No: 4
Çayırova 41420 Kocaeli, Turkey
Phone: (+90 262) 999 23 00
Fax : (+90 262) 658 18 26
export@anadolumotor.com
www.anadolumotor.com