



Portatif Jeneratörde Yeni Standart: EU 22i

EU22i, kullanıcılara 2,2 kVA'lık bir gücü yanlarında taşıma imkânı sunmaktadır. Ev ve profesyonel kullanımlar için ideal bir jeneratördür. Diğer EU serilerinde olduğu gibi sessiz, hafif, ekonomik ve yüksek performanslıdır. İsterseniz paralel bağlantı sistemi kullanarak yaklaşık 4 kVA'lık güç elde edebilirsiniz.



EU 22i
invertör

2,2 kVA
Maksimum AC Çıkış

Yüksek kalitede
güç çıkışı

Hafif ve
kompakt

Sessiz

Uzun
çalışma süresi

Düşük
yakıt tüketimi

Teknik Özellikler

Faz Sayısı	Monofaze
Maks. Çıkış Gücü (W)	2.200
Nominal Çıkış Gücü (W)	1.800
Nominal Gerilim (V)	230
Nominal Frekans (Hz)	50
Nominal Akım (A)	7,8
Nominal DC Çıkış	12V/8,3A
Çıkış Akımı ve Gerilimi	16A - 250V
Motor Modeli	GXR120
Motor Tipi	4-Zamanlı OHV**, 1 Silindir
Silindir Hacmi (cm ³)	121,0
Çap x Strok (mm)	60 x 43
Motor Hızı (d/dk)	4.500 Maks.
Soğutma Sistemi	Cebri Hava
Ateşleme Sistemi	Transistör
Yağ Kapasitesi (L)	0,4
Yakıt Deposu Kapasitesi (L)	3,6
Nominalde Çalışma Süresi	3 Saat 35 Dakika
Çalıştırma Şekli	İpli
Boyutlar (L x W x H)	512 x 290 x 425
Kuru Ağırlık	21,1
Çalışma Yerinde Ses Basıncı Seviyesi dB(A)	72
Maks. Gürültü Seviyesi dB(A)	90

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Mart 2018



Daima yanında

ANADOLU MOTOR
ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
Şekerpınar Mah. Albayrak Sok.
No: 4 Çayırova 41420 Kocaeli
Tel : (0 262) 999 23 00
Faks : (0 262) 658 18 26
www.anadolumotor.com