

Aksesuar

▶ Süzgeç

▶ Hortum
Kelepçesi

▶ Buji Anahtar

▶ Hortum
Manşonları

Renk ve şekilleri modellere göre farklılık gösterebilir.

Honda Motopompların Üstün Özellikleri

▶ Sağlam Dış Yapı

Dayanıklı şasisi, tüm parçaları çevreleyerek; motopompu korur ve taşıma kolaylığı sağlar.

▶ Güçlü ve Emniyetli

Honda motopomplarda çamurlu suyun vereceği zararlara karşı dayanıklı dökme demir fan kanatçıklar bulunmaktadır.

▶ Kolay Çalışma

Otomatik mekanizmalı dekompresyon sistemi ile motopompunuzu, güç harcamadan ipini çekerek bir kerede kolayca çalıştırabilirsiniz.

▶ Yağ İkaz Sistemi

Düşük yağ seviyelerinde, motoru otomatik olarak durdurarak yağsızlıktan dolayı oluşabilecek hasarları önler (WX10 modeli hariç).

▶ Çevre Dostu

4 zamanlı OHV motoruyla sınıftaki en düşük emisyon oranlarına sahiptir. Diğer tüm Honda ürünlerinde olduğu gibi sizin ve çevrenizin dostudur.

▶ Ekonomik

Honda mamullerinin genel özelliği olan düşük yakıt sarfiyatı, kullanım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

MODEL	WB20XT DRX	WB30XT DRX	WX10	WH15X	WH20X	WT30X	WT40X
Tip	DRX	DRX	D1	DRX	DE	DE	DE
POMPA							
Giriş-Çıkış Çapı (mm)	50 (2 inç)	80 (3 inç)	25 (1 inç)	40 (1,5 inç)	50 (2 inç)	80 (3 inç)	100 (4 inç)
Maks. Basma Yüksekliği (m)	32	23	35	50	50	27	26
Emiş Derinliği (m)	8	8	8	8	8	8	8
Maks. Debi (lt/dk)	620	1.100	140	400	500	1.200	1.600
MOTOR							
Model	GX120T	GX160T2	GX25	GX120	GX160	GX240T2	GX340
Tip							
Silindir Hacmi (cm ³)	118	163	25	118	163	242	337
Maks. Çıkış Gücü (BG@d/dk.)	4 @ 3.600	5.5 @ 3.600	1,5 @ 7.000	4 @ 3.600	5.5 @ 3.600	8 @ 3.600	11 @ 3.600
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	2	3,1	0,55	2	3,1	5,3	6,1
Yağ İkazı	.	.	-
DİĞER							
Boyutlar (U x G x Y) (mm)	485 x 365 x 420	510 x 385 x 455	330 x 250 x 325	430 x 360 x 400	435 x 375 x 400	660 x 495 x 515	735 x 535 x 565
Boş Ağırlık (kg)	21	26	6,8	22	23,5	61	78

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Mart 2018